

INSIGNIA DIESEL PLUS 15w40



DESCRIPCION:

Es un aceite especialmente desarrollado para ser utilizado en motores Diesel que pueden cubrir desde las condiciones de servicio más favorables hasta aquellas de máxima exigencia como las que se presentan en motores Diesel sobrealimentados.

VENTAJAS:

- * REDUCE EL CONSUMO DE ACEITE a niveles del 30% del valor que se obtiene con un aceite monogrado S.A.E. 40.
- * ECONOMIZA COMBUSTIBLE alcanzando valores del orden del 2,5% respecto del volumen consumido con un aceite S.A.E. 40.
- * FACILITA EL ARRANQUE EN FRIÓ permitiendo una óptima lubricación de las piezas que entran en movimiento. Esto lo consigue en forma rápida y eficiente aun en zonas de temperaturas ambientes extremadamente bajas.

Un aceite S.A.E. 15W 40 permite trabajar a temperaturas aproximadamente 7 °C por debajo de las que opera un monogrado S.A.E. 40.

CLASIFICACIONES QUE CUMPLE:

Supera las clasificaciones API SF- CD y excede los requerimientos de las normas internacionales:

MIL- L- 2104- C
MIL- L- 45199- B
MIL- L- 2104- B
CATERPILLAR TO- 2
CATERPILLAR SERIE 3
ALLISON C- 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO ASTM	VALOR
Grado S.A.E.	---	---	15w40
Viscosidad a 100 °C	cSt	D - 445	15.6
Viscosidad a 40 °C	cSt	D - 445	116.4
Índice de Viscosidad	---	D - 2270	140
Pto. de inflamación	°C	D - 92	210 min.
Pto. de escurrimiento	°C	D - 97	-20 min.
TBN	mg KOH/g	D - 664	10