



INSIGNIA TRANSMISION EP

DESCRIPCIÓN:

Lubricantes de calidad superior cuya formulación corresponde a los requerimientos que se presentan en cajas de engranajes, cojinetes lisos, rulemanes y colisas.

Especialmente aditivados con compuestos azufre- fósforo que les permiten soportar sobrecargas , choques y toda condición extrema que un aceite común no llega a cubrir.

Los **INSIGNIA TRANSMISION EP** brindan protección adicional a las piezas en servicio..

Para aprovechar al máximo sus propiedades y brindar un servicio prolongado se recomienda no exceder la temperatura de trabajo a más de 95 °C. Si así fuera, se hace necesario el cambio a intervalos más frecuentes.

BENEFICIOS

- * Excelente capacidad para soportar cargas.
- * Menos costos de mantenimiento por menor desgaste.
- * Protección contra la herrumbre y la corrosión.
- * Buena desmulsibilidad
- * Mayor limpieza de engranajes y sistemas de lubricación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	UNIDAD	VALOR						
		68	100	150	220	320	460	680
Viscosidad a 40 °C	cSt	68	100	150	220	320	460	680
Viscosidad a 100 °C	cSt	8.50	11.10	14.50	18.2	23.10	30.0	37.7
Índice de viscosidad	---	95	95	95	95	95	95	95
Punto de inflamación	°C	200	210	210	220	230	242	250
Punto de escurrimiento	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Herrumbre	---	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa