


## PROTECTOL FLUID VP



### DESCRIPCIÓN:

Es un producto desarrollado para lubricar cables en servicio severo. Está formulado para prolongar la vida de los cables de acero y las roldanas. Tiene propiedades de muy baja tensión superficial y polar, lo cual le permite una penetración máxima hasta el alma de los cables más gruesos.-

De ésta forma, la lubricación se efectúa desde el alma hacia fuera, asegurando una protección total de cada hebra individual contra la corrosión y el desgaste. Posee un diluyente que favorece la aplicación y luego, al evaporarse, queda una película monomolecular positiva en toda la superficie del cable, que actúa como un agente liberador, reduciendo la acumulación de polvo y permitiendo una sencilla inspección del cable.-

### APLICACIÓN:

La misma puede efectuarse por brocha, inmersión ó pulverizado.-

### BENEFICIOS:

- \* Economía: bajo costo relativo y buen poder de recubrimiento.
- \* Facilidad de aplicación: por inmersión, pincel, pulverización, etc.
- \* Protección anticorrosiva : desplaza el agua de las superficies metálicas, extendiéndose rápidamente sobre las mismas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	METODO ASTM	UNIDAD	VALOR
<b>Aspecto</b>	----	----	Fluído Oscuro
<b>Color</b>	----	----	Negro
<b>Densidad a 20 °C</b>	D - 98	gr/cm3	0.8702
<b>Viscosidad a 40 °C</b>	D - 445	cSt	30
<b>Punto de Inflamación</b>	D- 92	°C	98
<b>Punto de escurrimiento</b>	D - 97	°C	-9